

四路 MDVR SMD6422 系統規格

產品項目		產品規格
操作系統		嵌入式Linux系統。
操作語言		英語，簡體中文或繁體中文。
影像壓縮標準		H.264。
螢幕顯示		時間，日期，車輛ID，圖像等。
使用者介面	螢幕介面	可以外部連接到液晶顯示螢幕並通過遠程設置系統規格。
影像 和錄影	影像輸入	4路1080 / 960P AHD / 模擬/複合影像輸入，航空連接器，1.0Vp-p，75Ω。
	影像輸出	1路複合影像輸出，可選VGA輸出1.0Vp-p，75Ω，支援1路全屏和4路分區。
	預覽功能	單張/ 4張圖片預覽，全螢幕事件觸發或倒車畫面。
	錄影解析度	1080P / 960P / 720P / D1 / HD1 / CIF，最大4通道1080P。
	錄影品質	1到6級錄影可配，最優1級，最低6級。
	錄影速率	PAL:100幀，CCIR625line, 50場。 NTSC:120幀，CCIR525line, 60場。 CIF:256Kbps - 1.5Mbps, 8級畫質可選。 HD1:600Kbps - 2.5Mbps, 8級畫質可選。 D1:800Kbps - 3Mbps, 8級畫質可選。 720P: 800Kbps - 4Mbps, 8級畫質可選。 960p: 1.4Mbps - 5Mbps, 8級畫質可選。 1080P:2Mbps - 6Mbps, 8級畫質可選。
	錄影時間	1080N 2G/小時/通道。 720P 1G/小時/通道。 960H 750M/小時/通道。
	錄影方式	默認自動錄影，支持啟動錄影，預設時間錄影，警報錄影等。
音訊	音訊輸入	4路航空連接器輸入。
	音訊輸出	1路航空連接器輸出，輸出電壓：1V - 2V。
	壓縮格式	G.726，速度為8KB / s。
警報輸入		4路警報輸入。
警報輸出		1路警報輸出。
通信接口		可選1路RS232或者1路RS485, 1路TVI車載後鏡頭。
無線傳輸	WIFI	802.11b/g/n & 頻率2.4GHz。
	4G	支援CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE。

	GPS	支援天線插入/拔出/短路檢測。
位置/加速度		內置GPS/BD模塊、G-sensor，可對車輛行駛路線進行播放分析。
影像儲存	存儲	最大支援 2*256G 大容量SD卡。
	升級方式	SD卡升級。
	文件格式	H.264通用影像格式。
	文件系統	exFAT文件系統。
影像播放	影像搜索	通過錄影時間和錄影方式搜索影像文件。
	播放	4路同步播放，暫停，前進，後退。 支援2/4/8/16倍速度快進或後退。
安全管理		用戶、管理員或超級用戶密碼管理，有螢幕鎖定之功能。
擴展功能	TTS語音廣播	文字轉語音系統之廣播功能。
	串口擴展	連接廣告屏，雲台控制，燃油傳感器等外部設備。
電源及功耗	電源管理	適應寬電壓輸入，具有過載，欠壓，短路，反接等保護功能。 支援時間設置啟動/關閉，延遲關機功能。
	輸入電壓	DC:+9V - +36V。
	輸出電壓	DC:5V 300mA, +12V@1.5A。
	斷電保護	UPS技術可自動保護所有記錄的信息，並確保在突然斷電時文件完好無損。
	功耗	正常工作<14W，待機<0.2mA，最大值18W
工作環境	溫度	-20℃ - +85℃。
	濕度	20% - 80%。
尺寸		整體尺寸:147(W)*168(D)*36(H)mm。
重量		0.55KG。